



## Hinweise für die Deckenabhängung von Werbeobjekten

Im Messe- und Ausstellungsbau ist es mittlerweile weit verbreitet, auf die Anwendung der BGV C1 (Unfallverhütungsvorschrift Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung) als geltenden Sicherheitsstandard zurückzugreifen.

Abgehangene Werbeelemente von Sachsen Fahnen sind optimal für Anwendungen in diesen Bereichen. Die Produkte in den Sortimenten Q-Frame® Tex 1x45° und 2x45°, Q-Frame® gebogen sowie Q-Frame® CS300 werden in zwei Ausführungen angeboten:

1. **Standardausführung**  
für alle Anwendungen ohne Anforderungen nach BGV C1
2. **BGV C1-konforme Ausführung**  
für Anwendungen, bei denen mehrfache Sicherheiten hinsichtlich der Traglasten gefordert werden

Bei den BGV C1-konformen Ausführungen wurden die Ösen, deren Befestigung sowie die Sicherheitsseile unter Berücksichtigung einer 12-fachen Sicherheit ausgelegt und ausgewählt. Alle Elemente dieser Aufhängungsvariante sind gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert und bieten maximale Sicherheit.

Bei der Auswahl von Sicherheitsseilen für die Aufhängung sind die individuellen Gegebenheiten und Richtlinien am Aufhängungsort zu beachten. Im Einzelfall können größere Seildurchmesser gefordert werden. Bei Mittelpunktaufhängungen müssen die Seillängen so gewählt werden, dass der Winkel der Seile vom Anschlagpunkt (bauseits gegebener Befestigungspunkt) ausgehend die 45° zur Lotrechten nicht überschreitet.